



Zylinderöl

Zylinderöl

- mineralölbasiertes Umlauföl für die Zylinderschmierung an Dampfmaschinen
- hohe Oxidationsbeständigkeit
- gute Dichtungsverträglichkeit

EINSATZGEBIETE:

CYL 1000 ist ein rein mineralölbasiertes Umlauföl für die Zylinderschmierung von Dampfmaschinen, in der ISO VG 1000 für Heißdampf geeignet. Ebenfalls einsetzbar für die Schmierung von Maschinen mit hohen Betriebstemperaturen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51510-2A (VG 460, VG 680) - 2B (VG 1000)
ISO 12925-1 CKB
ISO 6743-12-Q

ANWENDUNGSVORTEILE:

hoher natürlicher Viskositätsindex
gute Dichtungsverträglichkeit
hoher Zündpunkt
gute thermische Beständigkeit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1000
Viskositätsindex	ASTM D 2270		96
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	931
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	310
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-9

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
112021	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

CYL 1000

March / 2025

TotalEnergies.de

