



Zylinderöl

Zylinderöl

- aschefreies Umlauföl
- zur Schmierung von Zylindern an Dampfmaschinen
- zur Schmierung bei hohen Temperaturen

EINSATZGEBIETE:

CYL C ist ein aschefreies Umlauföl zur Schmierung von Zylindern an Dampfmaschinen. Das Produkt wird auch eingesetzt zur Schmierung von Maschinen mit hohen Betriebstemperaturen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ISO 6743/0Z

ANWENDUNGSVORTEILE:

hoher natürlicher Viskositätsindex
gute Dichtungsverträglichkeit
hoher Zündpunkt
sehr stabiler Ölfilm bei hohem Druck und hohen Temperaturen
exzellente Beständigkeit gegen Wasser

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	476
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	35
Viskositätsindex	ASTM D 2270		98
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	897
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	314
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 9

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
112421	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

CYL C 460

April / 2025

TotalEnergies.de

