



Binnenschiffe

Motoröl für 2-Takt-Dieselmotoren in Binnenschiffen

- mineralisch
- Einbereichsöl

EINSATZGEBIETE:

Zur Schmierung von 2-Takt-Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Besonders geeignet zur Schmierung von Zweitaktmotoren von Detroit Diesel.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API CF-2

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Motoren von Detroit Diesel der Baureihen 53, 71, 92 und 149

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgeprägte dispergierende Eigenschaften
herausragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
ausgesprochen thermisch- und oxidationsstabil

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	893
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	155
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		102
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,2
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,8

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
205889	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Caprano TC 40

April / 2025

TotalEnergies.de

