



## Technische Sprays

### Mehrzweckentfetter

- Reiniger zum Kaltentfetten

### EINSATZGEBIETE:

Degreaser Spray ist ein Reiniger zum Kaltentfetten bei der allgemeinen Wartung von mechanischen Bauteilen, Kunststoffe, etc.. Es entfernt Rückstände von Öl, Fett, Bremsflüssigkeit, Tinte, Klebstoffe, Harze, etc. und dient zur Vorbereitung der Oberflächen zum Nachschmieren, Kleben oder Lackieren und zur Reinigung von Bremsen und Kupplungen. Das Produkt kann auch zur Reinigung von elektrischen Geräten genutzt werden, wenn diese stromlos sind.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

hohe Lösekraft auch von verkrusteten Ablagerungen  
angepasste Verdunstungsrate um das Eindringen des Reinigers zu ermöglichen  
rückstandsfreie Verdunstung  
kompatibel mit den meisten handelsüblichen Kunststoffe, Elastomere und Metalle  
die Sprühdose kann auch kopfüber eingesetzt werden  
nicht brennbares Treibmittel, CO<sub>2</sub>  
Löslichkeit: KB Index (Kauri-Butanol-Index) nach ASTM D 1133; 90  
Durchschlagsfestigkeit nach IEC 156; 50.000 V

### ANWENDUNGSHINWEISE:

mit Mini-jet Sprühdüse  
vor Gebrauch schütteln  
in einem Abstand von 10 - 15 cm auftragen  
vor Temperaturen > 50°C, Flammen und Funken schützen  
die leere Dose nicht durchstechen oder verbrennen

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		farblos
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	750
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	0,8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	24
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-10 bis +24

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

## GEBINDE

---

Artikelnummer	VPE
224014	12 x 400 ml

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

Degreaser Spray

March / 2025

[TotalEnergies.de](http://TotalEnergies.de)

