

Datenblatt: FINADET MF



Kaltreiniger/Lösemittel

Reiniger/Konzentrat

- Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für starke Verschmutzungen
- hohe Leistung und einfaches Spülen

EINSATZGEBIETE:

FINADET MF wird zur Reinigung von Metallteilen, lackierten und beschichteten Oberflächen, Kunststoffen, Förderbändern, Konditioniermaschinen, Lagertanks und Bodenflächen verwendet. Aufgetragen wird das Produkt mit Tüchern, Reinigungsmaschinen und Waschmaschinen. Es dient weiterhin zur Reinigung von Karosserien, Fahrgestellen sowie Innen- und Außenreinigung von Klein- und Nutzfahrzeugen. Je nach Färbung und Reinigungsart kann das Produkt in 1 % bis 8 % angewendet werden.

ANWENDUNGSVORTEILE:

FINADET MF ist für alle Arten von Verschmutzungen hoch aktiv: z. B. Öle, Fette, Wachse, Teere, anorganische Verschmutzungen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Ausrüstung	Heißschaum	Rollen	Spritzen
regelmäßige Reinigung	1 %	3 %	6 %
stark verschmutzt	3 %	5 %	8 %

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 25 °C	ISO 12185	kg/m ³	1.088
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 15
pH-Wert (5 %)	DIN 51369		12,4

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

FINADET MF

September / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

