



## Kaltreiniger/Lösemittel

### Kaltreiniger/Lösemittel

- schnell trennender Kaltreiniger
- zur Reinigung von Motoren, Fahrzeugen, Getrieben

### EINSATZGEBIETE:

FINASOL STB 4 wird zum Reinigen von Motoren, Fahrzeugen, Reparaturteilen, Getrieben, Rohrleitungen, Schiffsböden usw. empfohlen, es entfernt ölige, fettige, wachsartige und bitumenhaltige Verschmutzungen. Weiterhin eignet sich FINASOL STB 4 zum Entwachsen von Kraftfahrzeugen, gängigen Materialien wie Fe- und NE-Metalle, Aluminium, Stein, Marmor, Fliesen und lackierte Oberflächen.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

schnell trennender Kaltreiniger auf Basis eines entaromatisierten Kohlenwasserstoffes verdunstet rückstandsfrei  
enthält keine Additive und erleichtert die schnelle und saubere Trennung im Leichtflüssigkeitsabscheider greift Gummi, Lacke und Anstriche bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht an

### ANWENDUNGSHINWEISE:

FINASOL STB 4 kann manuell oder maschinell angewendet werden. Die bei der Reinigung anfallenden Abwässer sind über einen Leichtflüssigkeitsabscheider abzuführen.

### EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte   | Methode     | Einheit            | Wert |
|----------------------|-------------|--------------------|------|
| Dichte bei 20 °C     | ASTM D 1122 | g/cm <sup>3</sup>  | 800  |
| Viskosität bei 20 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 2,3  |
| Flammpunkt           | ASTM D 92   | °C                 | 77   |
| Aromatengehalt       | ASTM D 1319 | Vol.-%             | 0,4  |
| Verdunstungszahl     | DIN 53170   |                    | 560  |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

| Artikelnummer | VPE    |
|---------------|--------|
| 161628        | 20 L   |
| 154491        | 208 L  |
| 209350        | 1000 L |

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

FINASOL STB-4

March / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

