



## Kaltreiniger/Lösemittel

### Kaltreiniger/Lösemittel

- schnell trennender Kaltreiniger
- unterliegt nicht der VOC-Richtlinie
- zur Entfettung von Metallteilen nach dem Stanzen oder Umformen, vor dem Härten und Glühen

### EINSATZGEBIETE:

FINASOL VOC ist ein Mehrzweckreiniger zur Entfettung von Metallteilen nach dem Stanzen oder Umformen. Es wird auch für die Reinigung von Maschinenteile bei der Wartung und Reparatur sowie der Reinigung von Bodenflächen eingesetzt. FINASOL VOC kann als Alternative für D60 eingesetzt werden, wenn die Trocknungszeit nicht kritisch ist. FINASOL VOC unterliegt nicht der VOC gem. 31. BImSchV.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

VOC-frei nach EU 1999/13/CE  
 hoher Flammpunkt (105 °C)  
 geruchsneutral  
 sehr geringer Aromatenanteil

### ANWENDUNGSHINWEISE:

FINASOL VOC kann durch Sprühen, Tauchen oder mit der Bürste aufgebracht werden.

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm <sup>3</sup>	820
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	105
Aromatengehalt	ASTM D 1319	Vol.-%	0,003

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

Artikelnummer	VPE
202886	200 L

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

FINASOL VOC

April / 2025

[TotalEnergies.de](http://TotalEnergies.de)

