



**Weißöl****Medizinisches Weißöl**

- INCI: flüssiges Paraffin
- NSF H1 und 3H zugelassen
- CAS-Nr. 8042-47-5

EINSATZGEBIETE:

Finavestan wird in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt, sobald hochreine medizinische Weißöle benötigt werden. Finavestan wird weiterhin als Weichmacher in der Polystyrolherstellung und als Streckmittel für thermoplastische Elastomere eingesetzt. Weiterhin kann das Produkt als Non-Food-Entschäumer, Staubbindemittel, Schutzfilm und Trennmittel eingesetzt werden. Finavestan wird auch in der Papierindustrie zur Schmierung der Klingen beim Schneiden und Trennen eingesetzt.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

(EG) 2011/10/CE (A360B und A520B)

EINECS-Nr. 232-455-8

Europäisches Arzneibuch

FDA 21 CFR 178.3620; 21 CFR 178.3570

Finavestan A50B, A210B und A520B entsprechen aufgrund ihrer Viskosität nicht dem europäischen Arzneibuch, erfüllen aber die Reinheitsanforderung.

HALAL (A80B, A100B, A180B, A210B, A360B, A520B)

Koscher (A80B, A100B, A180B, A210B, A360B, A520B)

NSF 3H

NSF H1 (No.: 143148, 142224, 142226, 142227, 143141, 142228, 143149)

US Arzneibuch

FREIGABEN:

Burckhardt (A360B; A520B)

ANWENDUNGSVORTEILE:

frei von Schwefel und aromatischen Kohlenwasserstoffen
geschmacks- und geruchsneutral
farblos, klar

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	0,860
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	40
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	210
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-9

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
203637	208 L
307055	lose Ware

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

FINAVESTAN A210B

March / 2025

TotalEnergies.de

