



Kältekompressorenöl

Kältekompressorenöl

- Wax-freies naphthenbasisches Mineralöl
- für Kältekompressoren mit FCKW, H-FCKW oder NH₃
- zur Schmierung von Zylindern, Wälzlagern und Dichtungen

EINSATZGEBIETE:

LUNARIA FR ist ein Kältekompressorenöl, welches geeignet ist für die Kältemittel FCKW (mischbar), H-FCKW (mischbar) und Ammoniak (nicht mischbar). LUNARIA FR dient zur Schmierung der Zylinder, Wälzlager und Dichtungen aller Arten von Kältemaschinenkompressoren für Verdampfertemperaturen über 15°C. Für Verdampfertemperaturen <15°C wird bei gleichen Kältemittel LUNARIA NH und LUNARIA SH empfohlen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51 503-1 KAA
ISO 6743-3 DRA / DRE

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

APV	Gram
Bitzer	Howden
Bock	J&E Hall
Carrier	Sabroe

ANWENDUNGSVORTEILE:

hohe chemische Stabilität mit Kühlmittel
keine Kupferplattierung
sehr gutes Mischverhalten

ANWENDUNGSHINWEISE:

Richtwert Verdampfungstemperatur: mit Ammoniak -15 °C bis -25 °C; bei FCKW und H-FCKW -20 °C bis -30 °C. Verdampfungstemperaturen- und damit die Eignung des Kältemaschinenöls für den konkreten Anwendungsfall- müssen grundsätzlich immer im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kompressortyp, dem jeweiligen Kältemittel sowie den Herstellerangaben verifiziert werden.
Für Kälteanwendungen mit Ammoniak bei sehr tiefen Temperaturen sollte LUNARIA SH eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	890
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	32
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	4,5
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	185
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
112427	208 L
112470	20 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

LUNARIA FR 32

March / 2025

TotalEnergies.de

