



Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- hohe Verdunstungsrate
- für Stanzen, Schneiden, Pressen und Formen
- für Fe-Metalle, Aluminium und Buntmetalle

EINSATZGEBIETE:

MARTOL EV 10 CF ist ein chlorfreies Stanz- und Umformöl auf Mineralölbasis für das Stanzen, Schneiden, Pressen und Formen von Fe-Metallen, Aluminiumlegierungen und Buntmetallen für Eingangswandstärken von 0,2 mm für Fe-Metalle bis zu 0,5 mm für Aluminiumlegierungen. MARTOL EV 10 CF ist besonders geeignet für Bearbeitungen, bei denen anschließend nicht entfettet werden kann oder darf.

FREIGABEN:

NSF H1 (No.: 1796802)

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

VALEO

ANWENDUNGSVORTEILE:

NSF H1 zertifiziert für Lebensmittelkontakt geeignet
sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit
gesundheitsschonend durch chlorfrei, schwefelfrei und aromatenfrei
geruchslos
keine VOC-Emissionen, dennoch schnelle Verdunstungsrate
keine Entfettung notwendig

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	764
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1,8
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1.3
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>61

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
161649	20 L
115842	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MARTOL EV 10 CF

April / 2025

TotalEnergies.de

