



Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- hohe Verdunstungsrate
- für Schneiden, Stanzen und Formen
- für Aluminiumlegierungen und Buntmetalle

EINSATZGEBIETE:

MARTOL EV 40 CF ist ein chlorfreies Umformöl auf Mineralölbasis zum Schneiden, Stanzen und Formen von Aluminiumlegierungen und Buntmetalle für Materialstärken von < 1 mm. MARTOL EV 40 CF zeichnet sich durch eine sehr hohe Verdunstungsrate und reduzierte Entfettungsnachbearbeitung aus.

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr schnelle Verdunstung
 sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit
 gesundheitsschonend durch Chlorfreiheit
 gute Kühlleistung
 geruchslos
 reduzierte Entfettung

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Auftragung kann per Pinsel, Rolle oder Sprühgerät erfolgen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		farblos
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	771
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	60

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
115847	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MARTOL EV 40 CF

April / 2025

TotalEnergies.de

