

MARTOL LVG 15 CF



Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- für Aluminiumumformen
- keine Fleckenbildung
- thermisch entfettend

EINSATZGEBIETE:

MARTOL LVG 15 CF ist ein chlorfreies Umformöl auf Mineralölbasis für das Pressen von Aluminiumlegierungen bis zu 0,5 mm Wandstärke. MARTOL LVG 15 CF verhindert Fleckenbildung (Staining) auf den Aluminiumoberflächen und kann thermisch entfettet werden ab 200°C bei 2h in einem Ofen.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

VALEO

ANWENDUNGSVORTEILE:

Antiwear (AW) und Extrem-Pressure (EP) Additive verbessern die Werkzeugstandzeiten und Oberflächen der Werkstücke und senken damit Produktionskosten (TCO)
sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit
weniger als < 0,05 % Rückstände nach min. 2h bei 200°C im Ofen
verhindert Aluminiumflecken bzw. Staining, auch während des Glühvorganges
schnelltrocknend
gesundheitsschonend durch Chlor- und Schwefelfreiheit
farb- und geruchslos

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1,8
Dichte bei 25 °C	ISO 12185	kg/m ³	765
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>60

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
115850	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MARTOL LVG 15 CF

April / 2025

TotalEnergies.de

