

Datenblatt: MARTOL LVG 25 AQ



Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- VOC-freies Tiefziehöl
- chlorfrei
- gute Benetzung

EINSATZGEBIETE:

MARTOL LVG 25 AQ eignet sich zum Tiefziehen, Stanzen und Biegen von Aluminium und NE-Metalle. Das Produkt wird durch Sprühen, Bürsten oder Rollen aufgetragen.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

VALEO

ANWENDUNGSVORTEILE:

gutes Benetzungsvermögen und exzellente Bedeckung metallischer Oberflächen
rückstandsfreie Verdunstung
geringer Schmierfilm macht vielfach eine Entfettung überflüssig

ANWENDUNGSHINWEISE:

Einsetzbar bis zu einer Materialstärke von maximal 2 mm.
Verwendung auf beschichteten Oberflächen bitte vorab prüfen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	824
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,4
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2.8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	111

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
197711	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MARTOL LVG 25 AQ

September / 2025

TotalEnergies.de

