



## Stanz- und Umformöl

### Stanz- und Umformöl

- gute Benetzung
- rückstandsfreie Verdunstung
- chlorfrei

### EINSATZGEBIETE:

MARTOL LVG 25 CF ist ein chlorfreies, flüchtiges Umformöl auf Mineralölbasis für das Tiefziehen, Stanzen und Biegen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen bis zu 2 mm Wandstärke. MARTOL LVG 25 CF ist schnell verdunstend und kann für beschichtete Metalle verwendet werden.

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DELPHI  
VALEO

VISTEON  
VOLKSWAGEN

### ANWENDUNGSVORTEILE:

Antiwear (AW) und Extrem Pressure (EP) Additive verbessern die Werkzeugstandzeiten und verbessern Oberflächen der Werkstücke und senken damit Produktionskosten (TCO)  
sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit  
schnelltrocknend  
chlorfrei

### ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Auftragung kann per Pinsel, Rolle oder Sprühgerät erfolgen.

### EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte   | Methode     | Einheit            | Wert |
|----------------------|-------------|--------------------|------|
| Aussehen             | visuell     |                    | klar |
| Dichte bei 15 °C     | ASTM D 1298 | kg/m <sup>3</sup>  | 774  |
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 1.75 |
| Flammpunkt           | ASTM D 92   | °C                 | 74   |
| Pourpoint            | ASTM D 97   | °C                 | -12  |
| TAN                  | ISO 6618    | mgKOH/g            | 0,13 |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

## GEBINDE

---

| Artikelnummer | VPE    |
|---------------|--------|
| 115852        | 208 L  |
| 156288        | 1000 L |

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

MARTOL LVG 25 CF

April / 2025

[TotalEnergies.de](http://TotalEnergies.de)

