



Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- für Biegen, Stanzen und Schneiden
- schnelltrocknend
- keine Rückstände

EINSATZGEBIETE:

MARTOL LVG 5 CF ist ein chlorfreies Umformöl auf Mineralölbasis für das Biegen, Stanzen und Schneiden von Stahl, Aluminiumlegierungen und Buntmetallen für Materialstärken bis zu 0,5 mm. MARTOL LVG 5 CF ist schnelltrocknend und hinterlässt keine Rückstände.

ANWENDUNGSVORTEILE:

schnelltrocknend und hinterlässt keine Rückstände
sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit
gesundheitsschonend durch Chlor- und Schwefelfreiheit
geruchslos
nicht korrosiv

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	761
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1,85
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	60

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
209323	20 L
209324	208 L