



Trennmittel

Betontrennmittel, Schalöl

- sehr guter chemischer Trenneffekt
- Schutz der Schalung vor Betonanbackungen
- für Holz-, Stahl- und oberflächenbeschichteten Schalungen

EINSATZGEBIETE:

MOLDOL V12 D ist ein universell einsetzbares Betonentschalungsöl für den Hoch- und Ingenieurbau sowie die Fertigteileherstellung bei Holz-, Stahl- oder oberflächenbeschichteten Schalungen. MOLDOL V12 D ist ein nicht wassermischbares Schalöl auf Mineralölbasis und wird pur durch Sprühen mit Feinsprühgerät oder bei kleinen Flächen auch mit Rollen oder Bürsten aufgetragen.

ANWENDUNGSVORTEILE:

vermeidet Blasen- oder Fleckenbildung
gutes Reinigungsverhalten und hohe Oberflächengüte

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	867
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8,6
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	87
Pourpoint	ASTM D 97	°C	< -30

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
198468	208 L
312236	Bulk

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOLDOL V12 D

March / 2025

TotalEnergies.de

