

Datenblatt: MOTO 2 TECH SAE 30



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorräder und -Roller

- ELF Synthesetechnologie
- gute Verträglichkeit mit bleifreiem Kraftstoff
- für Getrennt- und Gemischschmierung

EINSATZGEBIETE:

Hightechschmierstoff auf Basis der ELF Synthesetechnologie für anspruchsvolle und leistungsstarke 2-Takt-Motorradmotoren.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

ANWENDUNGSVORTEILE:

stabiler Schmierfilm: dank der besonderen Additivierung sichert MOTO 2 TECH SAE 30 eine konstante hydrodynamische Schmierung und schützt den Motor vor dem vorzeitigen Verschleiß
unterstützt die hohe Motorleistung unter allen Betriebsbedingungen
optimaler Schutz vor Ablagerungen: alle beweglichen Motorenteile bleiben sauber, der Motor wird gut geschmiert und läuft leiser
weniger Umweltbelastung: rückstandsfreie Verbrennung mit geringster Rauchentwicklung für verbesserte Emissionswerte

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	880
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	75
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11
Viskositätsindex	ASTM D 2270		142
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	108
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,02

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213951	12 x 1 L
183269	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOTO 2 TECH SAE 30

October / 2025

TotalEnergies.de

