



Technische Sprays



Mehrzweckfett für die Lebens- und Futtermittelindustrie

- NSF H1 zugelassen
- teilsynthetisches Hochleistungsfett
- mit Calcium-Sulfonat-Komplex-Verdicker
- Grundöl Weissöl und PAO (mit Polymere)

EINSATZGEBIETE:

Nevastane XS 220 Spray wird zur Schmierung von Pelletpressen in der Futtermittelindustrie sowie in der Zucker- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Weiterhin kommt das Produkt in der Papierindustrie zum Einsatz. Es besteht aus einem Weißöl / PAO Gemisch mit Polymer und einem Kalzium-Sulfonat-Komplex-Verdicker. Das Spray ist sehr gut geeignet bei extremen Umweltbedingungen wie hohe Temperaturen, Staub, extremer Feuchtigkeit und starker Beanspruchung. Der Schmierstoff ist nach FDA für unbeabsichtigten, zufälligen Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

NSF H1 (No.: 163413)

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

CPM
Kahl
Promill

Stolz
UMT

ANWENDUNGSVORTEILE:

das Produkt entspricht den Anforderungen des Risikomanagements nach HACCP-Konzept
hohe AW- und EP-Eigenschaften
thermisch stabil (hoher Tropfpunkt)
hervorragende Wasser- und Dampfbeständigkeit
sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reiniger
nur geringer Konsistenzverlust selbst bei hohem Wassereintritt
ausgezeichnete Antioxydations- und Korrosionsschutzeigenschaften auch in Gegenwart von Salzwasser
verlängerte Lebensdauer der Anlage
nicht brennbares Treibgas, CO₂

ANWENDUNGSHINWEISE:

mit Cobra Sprühdüse
vor Gebrauch schütteln
in einem Abstand von 15 - 25 cm auftragen
vor Temperaturen > 50°C, Flammen und Funken schützen
die leere Dose nicht durchstechen oder verbrennen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		beige
NLGI	DIN 51 818		1,5
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	220
Tropfpunkt	IP 396	°C	> 300
Penetration bei 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	280 - 310
Gebrauchstemperaturbereich		°C	- 35 bis +160
SKF-EMCOR-Test (Salzwasser)	ISO 11007	Grad	0 - 0
VKA Load-Wear-Index	ASTM D 2596	kgf	480

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
224577	12 x 400 ml

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Nevastane XS 220 Spray

March / 2025

TotalEnergies.de

