



Korrosionsschutzöl

Korrosionsschutzöl

- geruchsneutral
- ausgezeichnetes Kriechvermögen
- gute Wasserverdrängung
- wachsartiger Schutzfilm
- Schutz 6 - 12 Monate

EINSATZGEBIETE:

OSYRIS DWY 5000 ist ein Korrosionsschutzmittel zum temporären Schutz mit guten wasserverdrängenden Eigenschaften. Ein Schutz über mehrere Monate ist möglich, je nach Handhabung und Bedingungen. Das Produkt eignet sich gut zur Transport- und Langzeitkonservierung vor allem für den Seetransport. Ein Einsatz nach der Nassbearbeitung ist auch bei schwierigen Geometrien, wie Sacklöchern, möglich.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ISO 6743-8 L REE

ANWENDUNGSVORTEILE:

beständiger Schutzfilm mit hoher Konsistenz und gleichmäßiger Verteilung
wachsartiger, nicht griffester Film
Schutz von 6 - 12 Monate sind in Abhängigkeit vom Werkstoff der zu konservierenden Teile und den klimatischen Bedingungen der Lagerung möglich.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Reinigung erfolgt durch leichte alkalische Wasch- und Lösemittel.
Das Auftragen kann durch Sprühen, Tauchen oder Pinsel erfolgen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		hell-braun
Aussehen	visuell		wachsartig
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	822
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1,95
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	65
Filmdicke		µm	2,4

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
223997	20 L
223998	208 L
223999	1000 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

OSYRIS DWY 5000

April / 2025

TotalEnergies.de

