



Wassermischbarer Kühlschmierstoff

Serviceadditiv

- EP-Additiv
- für wassergemischte, mineralölfreie Kühlschmierstoffe

EINSATZGEBIETE:

SERADE AW SYNTHETIC ist ein EP-Additiv für wassergemischten Kühlschmierstoff, zur Steigerung der Schneidleistung und wird in Zentralanlagen sowie einzelbefüllten Werkzeugmaschinen eingesetzt. SERADE AW SYNTHETIC ist für mineralölfreie Kühlschmierstoffe geeignet und in Emulsionen nur sehr begrenzt wirksam.

ANWENDUNGSVORTEILE:

Gemisch aus unterschiedlichen, schmierwirksamen Polyglykolen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die empfohlene Einsatzkonzentration beträgt 1 – 5 % Additiv bezogen auf die Kühlschmierstofffüllmenge. Um eine gute Verteilung zu erzielen, sollte das Additiv an einer Stelle mit Turbulenz zugegeben werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	1126
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	40

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
189329	20 L