



## Wärmeträgerfluid

### Reinigungszusatz für Wärmeträgerfluid

- Reinigungszusatz für Wärmeträgerkreisläufe
- hohe Detergier- und Dispergiereigenschaften
- mischbar mit mineralölbasierten und synthetischen Wärmeträgerölen (JARYTHERM)
- mischbar mit NEVASTANE HTF

### EINSATZGEBIETE:

SERIOLA CLEANER wird empfohlen zur Reinigung von Wärmeträgerkreisläufen vor einer Neubefüllung. SERIOLA CLEANER kann für Reinigungsvorgänge oder als vorbeugende Maßnahme verwendet werden. Je nach Verschmutzungsgrad müssen mindestens 5% max. 10% (bezogen auf die Wärmeträgerfüllmenge) dem Wärmekreislauf beigemischt werden. Im Anschluss muss das System für ca. 24-48 Stunden bei 270°C durchspült werden. Die Filter müssen nach dem Spülvorgang und vor der Neubefüllung der Anlage gewechselt werden.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hohe Detergier- und Dispergiereigenschaften  
ausgezeichnete thermische Stabilität  
mit allen mineralölbasischen Wärmeträgerölen sowie mit JARYTHERM und NEVASTANE HTF mischbar

### ANWENDUNGSHINWEISE:

Einsetzbar auch bei NEVASTANE HTF, wenn das System nach Ablassen des alten Produktes mit Frischöl gespült wird. Dies ist notwendig, um die NSF-H1-Vorgabe erfüllen zu können.

Der Kreislauf muss sorgfältig entleert und die Filter ersetzt werden, bevor der Kreislauf mit dem neuen Öl wieder aufgefüllt wird. Bei einer dauerhaften Zugabe von 1% bleibt der Kreislauf hervorragend sauber

SERIOLA CLEANER ist vollständig mischbar mit allen mineralbasierten Wärmeträgerölen. Bitte kontaktieren Sie den technischen Support für Einzelheiten zur Verwendung mit synthetischen Wärmeträgerölen.

EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte    | Methode     | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|---------|------|
| Dichte bei 15 °C      | ASTM D 1298 | kg/m³   | 910  |
| Viskosität bei 40 °C  | ASTM D 445  | mm²/s   | 24,5 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445  | mm²/s   | 4,8  |
| Flammpunkt            | ASTM D 92   | °C      | 203  |
| Max. Filmtemperatur   |             | °C      | 270  |
| Anilinpunkt           | ISO 2977    | °C      | 58   |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

| Artikelnummer | VPE   |
|---------------|-------|
| 209463        | 20 L  |
| 209464        | 208 L |

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**  
Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

SERIOLA CLEANER  
  
March / 2025  
  
[TotalEnergies.de](https://TotalEnergies.de)

