



Schneidöl

Schneidöl

- auf Basis von Hydrocracksyntheseöl
- exzellente EP- und AW-Eigenschaften
- speziell für das Schraubengewindeschneiden geeignet
- für Aluminium, Buntmetalle und niedriglegierte Stähle

EINSATZGEBIETE:

VALONA MS 5009 HC ist ein niedrigviskoser, chlorfreier, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Basis von Hydrocracksyntheseöl. Es wurde speziell für das Gewindeschneiden von Schrauben aus Aluminiumlegierungen, Buntmetalllegierungen und niedrig legierten Stählen entwickelt. Darüber hinaus zeigt das VALONA MS 5009 HC auch eine ausgezeichnete Performance für das Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen.

VALONA MS 5009 HC zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutz- und Hochdruckeigenschaften aus, wodurch eine hohe Oberflächengüte der Werkstücke ermöglicht wird.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

RENAULT N°31

ANWENDUNGSVORTEILE:

exzellente EP (Extreme-Pressure) und AW (Antiwear) Eigenschaften verhindern die Bildung von Aufbauschneiden
hervorragende Gesundheitsverträglichkeit durch starke Reduzierung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
sehr gute Hautverträglichkeit
exzellenter Oxidationsschutz durch Inhibitoren
reduzierte Nebel- und Geruchsbildung
gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke
sehr gute Filtrierbarkeit durch Hydrocracköle

ANWENDUNGSHINWEISE:

VALONA MS 5009 HC kann als konventionelle Strahlschmierung eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		gelb
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	840
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	9
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	166
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
197918	208 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

VALONA MS 5009 HC

April / 2025

TotalEnergies.de

