Rubia Optima 3400 FE 5W-30

Motorenöl für LKW und Busse

Synthetisches Premium-Low SAPS-Motorenöl für Diesel- und Gasmotoren**

- Low SAPS**-Technologie
- besonders empfohlen für Euro-6-Fahrzeuge von Daimler, Scania, Volvo und DAF

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Hochleistungsmotorenöl mit Low SAPS**-Technologie auf Basis der neuesten ACEA E8 und API CK-4 Spezifikationen. Empfohlen für den Einsatz in Euro-6-Fahrzeugen von Daimler, Volvo, Scania und DAF. RUBIA OPTIMA 3400 FE ist auch zur Schmierung von Gasmotoren in Nutzfahrzeugen und Bussen geeignet. Ermöglicht je nach Motor, Lastprofil und Einsatzbedingungen und bei gleichzeitigem Einsatz von Fuel Economy Getriebeölen eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 3 % im Vergleich zu einem Öl der SAE-Klasse 40.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E7/ E8/ E11
API CK-4/ CJ-4/ CI-4/ CH-4/ SN PLUS

FREIGABEN:

Cummins CES 20086
DTFR 15C100
DTFR 15C110
DTFR 15C120
MACK EO-S 4.5
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4.5

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DAF PSQL 2.1E LD
Detroit Diesel 93K222
FORD WSS-M2C-213-A1
Iveco 18-1804 TLS E6
MAN M 3271-1
MAN M 3477

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr guter Oxidationsschutz und thermische Stabilität garantieren lange Ölwechselintervalle
die weiterentwickelte Low SAPS**-Additivierung steigert die Langlebigkeit des Abgasnachbehandlungssystems und schützt den Partikelfilter (DPF) vor Verstopfung
ermöglicht je nach Motor, Lastprofil und bei gleichzeitigem Einsatz von Fuel Economy Getriebeölen eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 3 % im Vergleich zu einem Öl der SAE-Klasse 40

**Low SAPS: reduzierter Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	854
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	72.4
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	12,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		169
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	230
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,3
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,9

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
234724	208 L
234723	20 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Rubia Optima 3400 FE 5W-30

October / 2026

TotalEnergies.de