



Produktinformation

Super Lighttec 10W-40

Beschreibung / Anwendung

Super Lighttec 10W-40 ist ein hochlegiertes HD-Mehrbereichsmotorenöl mit hochwertigen synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß- Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

Dieses Öl ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven welches sich bestens als Ganzjahresöl für den gemischten Fuhrpark eignet. Die Vorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Die Mischbarkeit mit allen anderen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis ist gegeben.

Eigenschaften:

- ◆ Sehr gute Thermische und oxidative Stabilität, die Bildung von Schlamm wird deutlich verringert
- ◆ Für den universellen Einsatz geeignet (Vorgaben der Hersteller beachten)
- ◆ Verringert wirkungsvoll die „Bore-Polishing“ Bildung
- ◆ Reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- ◆ Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit

Das Produkt ist von führenden KFZ- Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Spezifikationen:

ACEA A3/B4
API SL/CF

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

PSA Peugeot Citroen B71 2294, VW 501.01, 501.00, 500.00, BMW
Spezial

Kennzahlen	Einheit	Super Lighttec 10W-40	Methode
Dichte bei 15°C	Kg/m ³	868	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm ² /S	91,4	ASTM D 455
Viskosität bei 100°C	mm ² /S	13,8	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	>210	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-30	ASTM D 97
VI		163	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Schmierstoffe GmbH

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537

Internet: www.lisol-schmierstoffe.de ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de