Diesel -Verbrennung – BDV (BDC)

EIGENSCHAFTEN

Die **Bardahl Diesel-Verbrennung - BDV** hat folgende Eigenschaften:

- Schmiert und schützt das Einspritzsystem
- Beugt die Ablagerung von Kohlenstoff auf den Ventilen/Klappen vor und ermöglicht eine bessere Verteilung des Kraftstoffs im Motor.
- Begrenzt verschmutzende Abgase
- Verbessert die Cetanzahl und ermöglicht eine bessere Verbrennung und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
- Verhindert Kondensationsbildung und die Entwicklung von Bakterien, die der Pumpe starke Schäden zuführen können.
- Schützt vor Korrosion (Test ASTM D665 T) und vor Oxidation (Test ASTM D2774)
- Bietet Frostschutz bis -27°C durch Verringerung der Filtrierbarkeitsgrenze.

ANWENDUNG

Die Bardahl Diesel-Verbrennung –BDV (BDC) ist eine vorbeugende Dieselbehandlung, die gleichzeitig vor Frost schützt. Das Produkt kann für alle Diesel-Fahrzeuge verwendet werden (Transporter, Bus, LKW, Landwirtschaftsmaschinen, Schiffsmotoren,).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbeugend: 0,5 bis 1L de BDV für 1000L Diesel.

Im Winter: 2L BDV für 1000L Diesel. Wir empfehlen eine Dieselbehandlung bevor die Aussentemperatur unter 5°C sinkt.



REF 1200: 12 X 1L
REF 1203: 3 X 5L
REF 1204: Fût de 60L
REF 1207: Fût de 200L
REF 1208: Fût de 20L

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux 59589 Bondues Cedex France - Tél. 03 10 38 38 38
Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai Belgium - Tél. : +32 (0) 69 59 03 60