



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne GPF/DPF

- auf Basis wiedergewonnener Grundöle
- offizielle Freigaben führender Fahrzeughersteller

EINSATZGEBIETE

Das Quartz EV3R 5W-40 ist ein Premium-Motorenöl, dass zu 50 Prozent aus wiedergewonnenem Grundöl besteht. Das Öl wurde für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF entwickelt. Es ist geeignet für Turbo-, Mehrventil- und Dieselmotoren mit Direkteinspritzung. Das Motoröl bietet optimalen Schutz und Leistung unter allen Fahrbedingungen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B4
API SP

FREIGABEN

Stellantis FPW9.55535/10
Renault RN 0700, RN 0710

MB-Freigabe 229.5

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

PSA B71 2296 (rückwärtskompatibel)
Fiat 9.55535-G2
VW 502.00/505.00

Fiat 9.55535-M2/N2/Z2/S3 (rückwärtskompatibel)
Chrysler MS-12991

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer des Motors durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	80,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		171
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	852,4
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	236
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
235424	12 x 1 L
235423	3 x 5 L
236757	60 L
235422	208 L
315231	lose Ware