



Technische Information

SPEZIAL - ASPHALTTRENNMITTEL HGA (KONZ)

Beschreibung

Das neuartige umweltfreundliche Spezial-Asphalttrennmittel HGA bewährt sich im täglichen Einsatz in zahlreichen Bereichen der Bauindustrie. Es wird vorzugsweise bei der Verarbeitung bituminöser Werkstoffe eingesetzt und verhindert zuverlässig das Anhaften von Bitumensubstanzen an Werkzeugen, Formen, und Transportmitteln.

Hervorzuheben ist, dass das Asphalttrennmittel HGA weder den Boden noch das Abwasser belastet. Es basiert auf nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen.

Merkmale:

- LISol Asphalt-Trennmittel HGA (Konz) ist dickflüssig und sehr gut kalt-wasserlöslich
- das konzentrierte Produkt wird mit Wasser verdünnt und ist äußerst sparsam im Verbrauch
 - leichtes benetzen der Oberflächen reicht aus, um eine sichere Trennwirkung zu erzielen
 - nicht gesundheitsschädlich
 - keine Geruchsbelästigung beim Abdunsten
 - bei Bearbeitungstemperaturen bis 270°C voll wirksam
 - keine Beeinträchtigung des Werkstoffes
 - biologisch vollständig abbaubar, keine Boden- und Abwasserbelastung

Anwendung:

Zum sparsamen Einsatz werden 100- 200g in 10 l Wasser gelöst.
In bestimmten Anwendungsfällen (sehr stark klebender Asphalt/ polymermodifiziertes Bitumen) kann ein Mischungsverhältnis von 1:1 bis zu 1:5 erforderlich sein.
Mit der Lösung werden die Oberflächen von Transportmitteln, Asphaltheimern, Deckenfertigern und Formen benetzt. Eine gründliche Verarbeitung und Benetzung ist sehr wichtig, da ausgehärtetes Bitumen nicht angelöst wird.

Zur Beantwortung möglicher Fragen steht Ihnen unser technischer Dienst jederzeit zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Lisol Schmierstoffe GmbH

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen OT Zorbau

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de