

Technische Information



CORR DW 2

Korrosionsschutzmittel / Dewateringfluid

ANWENDUNG

- LISOL CORR DW 2 ist ein Korrosionsschutzmittel mit wasserverdrängenden Eigenschaften und starker Filmbildung. Es wird insbesondere zum temporären Schutz von im Außenbereich gelagerten Maschinen, sowie bei Übersee-transporten eingesetzt.
- LISOL CORR DW 2 wird üblicherweise durch Tauchen oder Sprühen aufgetragen. Nach Verdunsten des Trägermediums verbleibt ein wachsartiger, ca. 4 µm starker Film mit guten Korrosionsschutzeigenschaften.
- Die mit LISOL CORR DW 2 benetzten Teile sollten nicht vor dem Verdunsten des Trägermediums (2 - 3 Stunden) verpackt werden.
- LISOL CORR DW 2 lässt sich leicht mit alkalischen Reinigern, flüssigen oder in Dampfphase gebrachten Lösemitteln mechanisch entfernen.

EIGENSCHAFTEN

- Buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv
- Sehr gute wasserverdrängende Eigenschaften
- Ausbildung eines dünnen, wachsartigen Filmes mit ca. 4 µm Filmstärke, hoher Alterungsbeständigkeit und gutem Kriechvermögen
- Auf Basis eines aromatenfreien, synthetischen Kohlenwasserstoffes mit hohem Flammpunkt als Trägermedium
- Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: gesundheitsschädlich

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	LISOL CORR DW 2
Farbe	Visuell	-	bräunlich
Dichte bei 15°C	ISO 3675	Kg/m ³	800
Viskosität bei 20°C	ISO 3104	mm ² /s	4,3
Flammpunkt (PM)	EN 22719	°C	63
Korrosionsschutz Salzsprühtest	DIN 50 021	Stunden	48

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Lisol Schmierstoffe GmbH SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de
www.lisol-schmierstoffe.de