



PRODUKTINFORMATION

Chain Fluid 22, 32, 46

ANWENDUNG

LISol Chain Fluid 22, 32, oder 46 werden unter Verwendung von ausgewählten Grundölen und modernen Additiven in diversen Viskositätsklassen als Wirkstoffkombination hergestellt, die den Korrosions- und Verschleißschutz sowie das Alterungsverhalten verbessern. Der niedrige Pourpoint und der hohe Viskositätsindex erlauben den Einsatz über eine weite Temperaturspanne.

LISol Chain Fluid 22, 32 oder 46 sind leistungsstarke Schmierstoffe, die zum Schmieren, als Kriechöl, Sprühöl und als temporärer Korrosionsschutz zum Einsatz gelangen. Typische Einsatzgebiete sind z.B. Ketten in Klärwerken und Feststoff-Dosierern. Geeignete handelsübliche Lacke werden nicht angegriffen. Die Mischbarkeit mit herkömmlichen Produkten ist zwar in zahlreichen Fällen gegeben, sollte jedoch immer vorab getestet werden.

Richtwerte

<u>Einheit</u>	<u>Kennwert</u>			<u>Methode/Norm</u>
ISO-VG Klasse	22	32	46	DIN 51 519
Dichte bei 15°C	873	874	878	kg/m ³ DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	22	32	46	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	4,5	5,6	6,8	DIN 51 562
Viskositätsindex	111	114	113	DIN ISO 2909
Pourpoint	-30	-28	-27	DIN ISO 3016
Flammpunkt	205	224	232	DIN ISO 2592

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Lisol Schmierstoffe GmbH SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de