Produktinformation

Euro-Light ASI 5W-30

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

EURO-LIGHT ASI SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes kraftstoffsparendes Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation. Die überragende Synthese-Technologie gewährleistet eine schnelle Durchölung, sorgt für eine optimale Schmiersicherheit sowie einen jederzeit zuverlässigen Betrieb auch bei extremen Einsatzbedingungen, wie z.B. hohen Temperaturen. Es stellt einen sehr hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste (HTHS < 3,5 mPa s) sicher. Seine extreme Scherstabilität wird sämtlichen Fahrzeugtypen gerecht und hilft als echtes Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl Kosten sparen.

- Sehr gute thermische / oxidative Stabilität, reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- Für verlängerte Wartungsintervalle geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- Kaltstartfreudig, kraftstoffsparend
- Verschleißfest auch bei ungünstigen Bedingungen
- Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- Viskositätsstabil, für den Einsatz im Ganzjahres-Betrieb geeignet
- Hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO2 und Partikeln

Spezifikationen:

API SL/CF, ACEA A5/B5

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700, Fiat 9.55535-G1, Fiat 9.55535-N1, Ford WSS-M2C913-B/C, Hyundai

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	848,8	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	53	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	9,7	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	234	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-42	ASTM D 97
VI		170	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de