Produktinformation

Euro-Light MSAP 5W-30

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

EURO-LIGHT MASP SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf HC-Synthes-Technologie für moderne Otto- und Dieselmotoren. Die überragende Additivtechnologie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei erschwerten Einsatzbedingungen. Die extreme Scherstabilität wird sämtlichen Fahrzeugtypen gerecht und hilft, als echtes Leichtlauföl Kosten sparen.

EURO-LIGHT MSAP SAE 5W-30 wird insbesondere für den Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung empfohlen. Die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme wird auch für längere Laufzeiten gewährleistet.

- Sehr gute thermische / oxidative Stabilität, reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- Niedrieger Phosphor-, Schwefel- u. Aschegehalt gewährleisten die DPF-Tauglichkeit
- Katalysatorschonend, schlammsicher
- Für verlängerte Wartungsintervalle geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- Kaltstartfreudig, kraftstoffsparend
- Verschleißfest auch bei ungünstigen Bedingungen
- Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- Viskositätsstabil, für den Einsatz im Ganzjahres-Betrieb geeignet

Spezifikationen:

API SP, ACEA C3

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

BMW LL-04, Kia, Hyundai (Dieselmotoren ab MJ 2006), MB 229.51, MB 229.52, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, GM Dexos 2, Nissan, Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30, Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30, VW 505.01

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	852	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	69	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	12	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	233	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-36	ASTM D 97
VI		171	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de