



Hytractol UTTO 20W-40

Technische Informationen

Schmieröl für Getriebe, Achsen mit Ölbadbremsen • UTTO (Universal Transmission Tractor Oil) und Hydraulikanlagen in Land- und Baumaschinen

EINSATZGEBIETE

Hytractol UTTO 20W-40 ist unter Anwendung neuester Schmierstofftechnologie als Hydraulik-Getriebeöl entwickelt worden, das den Anforderungen modernster Hydraulikanlagen und Getrieben in Traktoren und sonstigen landwirtschaftlichen Geräten in hervorragender Weise gerecht wird. Es erfüllt mit seinem hohen Qualitätsniveau die neuesten Spezifikationen nationaler und internationaler Landmaschinenhersteller und sorgt bei einer langen Lebensdauer der zu schmierenden Aggregate dauerhaft für optimale Betriebssicherheit.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4 / HVLP-D gem. DIN 51524 Teil 3 (ausgen. Demulgierverhalten)

FREIGABEN / Empfehlungen unter anderer Bezeichnung

Allison C4, AXO 80 (KE 507.866), Case MS 1204/1205/1206/1207/1209/1210, Catterpillar TO-2, CNH MAT - 3505/3510/3525/3526, Deutz Hyd. Trans Fluid, Ford ESN-M2C86 A/B/C, Ford ESN 2C134 A-D, Ford-M2C-41/43/48b u. C/53 A u. B/77A/92A/142A7143/159A, Ford FNH-2-C200/C201/M2CA-C, JCMAS HK P 041/042, John Deere JDM J 20C/D, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMS M 1135/M1138/M1141/M1143/M1145, Parker(Dennison UTTO) HF-0/HF-1/HF-2, RenkDuromat 87.3.874A u. B, Sperry Vickers-Eaton M2950S / I-280-S, Steiger HTF (SEMS 17001) **Volvo CE WB 101**

ANWENDUNGSVORTEILE

- Ausgezeichnetes Leistungsvermögen als Hydrauliköl
- Sichere Schmierung stark belasteter Getriebe und Achsen (Ausnahme Hypoid-Achsen)
- Beste Kältefließfähigkeit bis unter -24°C
- Niedrige Schäumungsneigung und sehr gute thermische und oxidative Stabilität
- Hervorragend abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen

Multi-Agrol UTTO

Juni / 2023

LISol Schmierstoffe GmbH
Vorwerkstraße 5
06686 Lützen OT Zorbau
Tel.: 034444 / 90536
Fax: 034444 / 90537
Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

www.lisol-schmierstoffe.de



Hytractol UTTO 20W-40

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	62
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		154
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	887
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Multi-Agrol UTTO

Juni / 2023

LISol Schmierstoffe GmbH
Vorwerkstraße 5
06686 Lützen OT Zorbau
Tel.: 034444 / 90536
Fax: 034444 / 90537
Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

www.lisol-schmierstoffe.de

Seite 2 von 2