

PRODUKTINFORMATION



LONG-TEC EP 2 WCT

Wälz- und Gleitlagerfett KP 2 K -30 / L-XC(F)CIB2

BESCHREIBUNG

LISOL LONG-TEC EP 2 WCT-Fett ist ein wasserfreies, calciumverseiftes Mehrzweck- und Hochdruck-Schmierfett auf Basis hochausraffinierter Mineralöle. Die enthaltenen EP/AW-, Oxidations- und Korrosionsschutzadditive gewährleisten auch bei widrigen Einsatzbedingungen (z.B. starke Nässe, extremer Schmutz, korrosive Umgebung) eine optimale Schmierung von normal- und mittelbelasteten Lagern.

EINSATZ

LISOL Long-TEC EP 2 WCT-Fett ist vorgesehen als Hochdruck-, Wälz- und Gleitlagerfett für den vielseitigen und anspruchsvollen Einsatz in Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, agrartechnischen Gerätschaften sowie bei industriellen Anwendungen. LISOL LONG-TEC EP 2 WCT-Fett ist wasserbeständig, haftet sehr gut an Metall und wird deshalb als Langzeitfett eingesetzt.

KENNWERTE

Kennzeichnung	DIN 51 502	KP 2 K-30
Kennzeichnung	ISO	L-XC(F)CIB2
Verdickungsmittel		Wasserfreies Calcium
NLGI Klassifizierung	ASTM D 217	2
Walkpenetration 60 H	ISO 2137	265 - 295
Tropfpunkt °C	IP 396	>140°C
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM 7152	110 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C	ASTM 7152	9 mm²/s
Wasserbeständigkeit 90°C	DIN 51807/4	0
Emcor (neuwertig, Salzw.)	DIN 51 802	≤ 2-2
Empf. Temperaturbereich		-30 bis +120°C
VKA (Vierkugelapparat-Test)	DIN 51350:4	3000N

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 3 ♦ 06686 Lützen (OT Zorbau)
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de