MULTI-AGROL STOU 10W-30

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

MULTI-AGROL STOU 10W-30 ist ein modernes Spezialöl für Traktoren, landwirtschaftliche Spezialmaschinen und zahlreiche Forst- und Baumaschinen. Es dient zur Versorgung von Motoren, Getrieben, Hydrauliken, „nassen Bremsen“ und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen). Hochwertige Basisöle und spezielle Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit.

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Spezifikationen:

SAE 10W-30
API CG 4 / SF; ACEA E3
API GL 4 SAE 80 W
HLP-D ISO VG 68

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

ZF TE-ML 06B (*); ZF TE-ML 07B (ZF004772); Massey Fergusson CMS M1145

Motor: ZF TE-ML 03A; 05K; ZF ZFTE-ML 06C; ZF TE-ML 07D; Massey Fergusson M1144,M1139; Ford M2C159 B/C; New Holland NH030C New Holland 82009201; John Deere J27

Getriebe: Massey Fergusson M1135; John Deere J20C; Ford M2C86B, M2C134D; New Holland NH410B; Caterpillar TO-2; Allison C-4;

Hydraulik: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer/Sunstrand/Danfos: Hydrostatic Trans Fluid

Kennzahlen	Einheit	MULTI-AGROL STOU 10W-30	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	870	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/S	65,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 100°C	mm²/S	10,5	DIN 51562-1
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
VI		135	DIN ISO 2909

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de