

# MULTI-AGROL STOU 10W-40



## PRODUKTINFORMATION

### Beschreibung / Anwendung

**MULTI-AGROL STOU 10W-40** ist ein modernes Spezialöl für Traktoren, landwirtschaftliche Spezialmaschinen und zahlreiche Forst- und Baumaschinen. Es dient zur Versorgung von Motoren, Getrieben, Hydrauliken, „nassen Bremsen“ und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen). Hochwertige Basisöle und spezielle Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit.

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

#### Spezifikationen:

SAE 10W-40  
API CG-4  
ACEA E2; ACEA E3; API CG-4  
API GL 4, SAE 80W; 85W,  
80W-90, 85W-90  
HLP-D/HVLP-D (ISO VG 32 – 100)

#### Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

ZF TE-ML 06B (\*); ZF TE-ML 07B (ZF004773);  
Massey Ferguson CMS M1145

**Motor:** ZF TE-ML05K; ZF TE-ML06C; ZF TE-ML 07D;  
Massey Ferguson M1144 New Holland 82009203 (20W-40);  
John Deere J27;

**Getriebe:** Ford M2C134A; New Holl.  
NH410B; Allison C-4; Cat.TO-2; VolvoWB 101

**Hydraulik:** Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S;  
Sauer/Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid

| Kennzahlen           | Einheit            | MULTI-AGROL STOU 10W-40 | Methode          |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Dichte bei 15°C      | kg/m <sup>3</sup>  | 869                     | DIN EN ISO 12185 |
| Viskosität bei 40°C  | mm <sup>2</sup> /S | 89,9                    | DIN 51562-1      |
| Viskosität bei 100°C | mm <sup>2</sup> /S | 13,5                    | DIN 51562-1      |
| Flammpunkt           | °C                 | 220                     | DIN ISO 2592     |
| Pourpoint            | °C                 | -42                     | DIN ISO 3016     |
| VI                   |                    | 147                     | DIN ISO 2909     |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

**Lisol Schmierstoffe GmbH**  
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen  
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: [kontakt@lisol-schmierstoffe.de](mailto:kontakt@lisol-schmierstoffe.de)