



PRODUKTINFORMATION

MULTI-TEC 3

Wälz- und Gleitlagerfett K3N -30

BESCHREIBUNG

Multi-Tec 3 ist ein lithiumverseiftes Wälzlagerfette mit Oxidations- und Korrosionsschutzadditiven. Zur Herstellung werden hochraffinierte Grundölgemische verwendet. Multi-Tec 3 sind zäh und klebrig, haften vorzüglich an Metall und bietet ein breites Einsatzspektrum.

EINSATZ

Multi-Tec 3 ist vorgesehen als Hochdruck-, Wälz- und Gleitlagerfett für den vielseitigen anspruchsvollen Einsatz in Industriemaschinen, Fahrzeugen, Fahrgestellen, Baumaschinen sowie landwirtschaftlichen Geräten u.s.w.

KENNWERTE

Verdickungsmittel	Lithium 12-Hydroxystearat	
NLGI Klassifizierung	DIN ISO 2137	3
Walkpenetration 0,1mm	DIN ISO 2137	220 - 250
Tropfpunkt °C	DIN ISO 2176	190
Grundölviskosität bei 40°C	DIN 51 366	200 mm ² /s
Korrosionsschutzeigenschaften		
Emcor (neuwertig)	DIN 51 802	0
Empf. Temperaturbereich		-30 / +140°C
Bezeichnung	DIN 51 502	K3N-30

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Lisol Schmierstoffe GmbH

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

www.lisol-schmierstoffe.de

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen (OT Zorbau)

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de