

LISOL Mega- Truck 4100 XFE SAE 5W-30



PRODUKTINFORMATION

Beschreibung:

LISOL Mega- Truck XFE SAE 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low SAPS**-Technologie und sehr niedriger HTHS*-Viskosität. Dieses Öl wurde speziell für Volvo-Fahrzeuge der Baureihen FH,FM,FMX mit dem neuen D13 Motor, Euro 6 Step D, entwickelt.

LISOL Mega- Truck 4100 XFE 5W-30 ist für MB-Fahrzeuge der Baureihen Atego, Actross, Antos und Arocs mit Dieselmotoren OM 471, OM 473, OM 934 oder OM 936 der neuesten Generation freigegeben. Es darf nur verfüllt werden, wenn ein Motorenöl der Spezifikation **API FA-4** vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

- Speziell für Euro VI Heavy-Duty-Motoren von Volvo und Mercedes-Benz
- Erfüllt die Spezifikation **API FA-4**
- Low SAPS**-Technologie.
- Kraftstoffsparend

*High-Temperature-High-Shear

**Low SAPS: reduzierter Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt

Spezifikationen: Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

API FA-4

MB- Freigabe 228.61, Volvo VDS-5, MACK EO-S5,
Renault Trucks RLD-5

Volvo D13K5-Motoren, der Abgasstufe Euro 6 Stufe D
MB-Motoren OM 471, OM 473, ab Baujahr Juni 2016
MB-Motoren OM 934, OM 936 der Abgasstufe Euro VI

Hinweis: nicht rückwärtskompatibel zu älteren Spezifikationen, nur einfüllen wenn ausschließlich ein Motorenöl der Spezifikation API FA-4 vorgeschrieben ist, nicht mit herkömmlichen Motorenölen mischen

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de



Kennzahlen	Einheit	Lisol Mega- Truck 4100 XFE 5W-30	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	58	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	>222	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
VI		162	DIN ISO 2909
TBN	mgKOH/g	10,4	DIN ISO 3771
Sulfatasche	mass.%	1,0	DIN 51 575

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de