MEGA-TRUCK UHPD SAE 10W-40

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

MEGA-TRUCK UHPD SAE 10W-40 ist als UHPD-Leichtlauf-Motorenöl das ideale Öl für den ganzjährigen Einsatz in allen hochbelasteten Nutzfahrzeugen mit Diesel-Saug- und Turbomotoren. Optimal abgestimmte Grundöle und moderne Additive garantieren längste Ölwechselintervalle und einen hohen Verschleißschutz.

MEGA-TRUCK UHPD SAE 10W-40 reduziert Betriebskosten durch verminderten Öl- und Kraftstoffverbrauch. Die schnelle Durchölung während der Kaltstartphase sorgt für eine erhebliche Verschleißminimierung gegenüber herkömmlichen Motorölen. Ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten eine bestmögliche Motorsauberkeit auch im Kurzstreckenverkehr. Unter Beachtung der Herstellervorschriften sind Ölwechselintervalle bis 100.000 km möglich.

Das Produkt ist von führenden Kfz-Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Spezifikationen:

ACEA E4/ E5/ E7
API CF

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

MAN M 3277 MB-Freigabe 228.5 Renault Trucks RXD/ RLD-2 Volvo VDS-3 Scania LDF-2/ LDF-3 Voith Class A

DAF Iveco 18-1804 T2

Kennzahlen	Einheit	MEGA-TRUCK UHPD 10W-40	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	870	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	87,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 100°C	mm²/s	13,5	DIN 51562-1
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
VI		157	DIN ISO 2909

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de