

LISOL MULTI-GEAR 4 SAE 80W-90, SAE 85W-90



PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

LISOL MULTI-GEAR 4 SAE 80W-90, SAE 85W-90 enthält hochwertige Grundöle, die mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert sind. Dadurch ist ein hohes Lasttragevermögen, Verschleißschutz und Oxidationsstabilität gewährleistet. Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, niedrigliegende Stockpunkte und nicht zuletzt Unterdrückung der Schaumbildung ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

LISOL MULTI-GEAR 4 SAE 80W-90, SAE 85W-90 eignet sich zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen, bei denen vom Hersteller EP-Getriebeölypen vorgeschrieben sind.

Spezifikation:
API GL 4

Freigegeben nach / unter anderer Bezeichnung
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A (ZF004779)

Anwendungsempfehlung:
MAN 341 Z-1
MAN 342 Z-2
MB 235.1

			LISOL MULTI-GEAR 4	
Wert	Einheit	Prüfmethode	SAE 80W-90	SAE 85W-90
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	895	897
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	222	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 27	- 24
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	139	153
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	16,0	16,1
VI		DIN ISO 2909	121	110

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de