

LISOL MULTI-GEAR 4 TS SAE 75W-90



PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

LISOL MULTI-GEAR 4 TS SAE 75W-90 zeichnet sich durch ein hohes Lasttragvermögen und einen sehr guten Verschleißschutz aus. Es besitzt ein sehr gutes Viskosität-Temperatur-Verhalten, einen niedrigliegenden Stockpunkt und unterdrückt aktiv die Schaumbildung. Durch seine hohe Scherstabilität ist dieses Öl ganzjährig einsetzbar.

LISOL MULTI-GEAR 4 TS SAE 75W-90 eignet sich zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben.

Spezifikation:
API GL 4

Anwendungsempfehlung:
teilsynthetisches Mehrzweckgetriebeöl

			LISOL MULTI-GEAR 4 TS 75W-90	
Wert	Einheit	Prüfmethode		
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	895	
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	min. 200	
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 42	
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	15,8 – 17,7	
Brookfield bei -40°C	mPa*s	DIN 51398	Max. 150.000	

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de