Produktinformation

Platinum DPF LL III 5W-30

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

Platinum DPF LL III 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes low SAPS Leichtlauf-Motorenöl, welches durch seine spezielle Synthese-Technologie und Additivierung insbesondere für alle VW- und Audi-Modelle entwickelt wurde. Seine sehr gute Performance gewährleistet einen Einsatz in Motoren mit und ohne Wartungsintervallverlängerung. Durch seine optimale Abstimmung wird es modernsten
PKW-Benzin- und –Diesel-Motoren und deren Abgassystemen (Partikelfilter, Katalysatoren) vollumfänglich gerecht.

- Long-Life-Service für alle* VW- und Audi-Motoren (Diesel & Benzin)
- Optimaler Schutz für Diesel-Ruß-Partikel-Filter und Katalysatoren
- Sehr gute thermische und oxidative Stabilität
- Für den universellen Einsatz geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- Reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- Für den Einsatz im Ganzjahres-Betrieb unter erschwerten Betriebsbedingungen geeignet

*Rückwärtskompatibel mit den VW-Normen 500.00, 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505,00, 505.01, 506.00 und 506.01. Lediglich in den Motoren R 5 (TDI) und V 10 (TDI) kann das Produkt nicht eingesetzt werden.

Spezifikationen:

ACEA C3, API SN / SN Plus

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

VW 504.00/507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30, MB 229.52, MB 229.31, VW 501.01, 502.00, 505.00, 505.01 sowie 503.00, 506.00 und 506.01 (für Motoren ab Modelljahr 2007), BMW Longlife-01, Chrysler MS 11106, wenn ein Motorenöl entsprechend ACEA C2 gefordert wird

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	852	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	72,5	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	11,7	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	230	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-40	ASTM D 97
VI		156	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de