Produktinformation

Platinum First 0W-30

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

Platinum First 0W-30 ist ein synthetisches Motorenöl mit einem besonders hohen Potenzial zur Kraftstoffeinsparung. Es ist empfohlen zur Servicebefüllung der OEMs Peugeot, Citroen, DS und Opel (PSA B71 2312 & 2302). Es ist bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stopp-Automatik geeignet. Es entspricht auch den strengen Anforderungen der Werksnormen Fiat 9.55535-DS1 und Fiat 9.55535-GS1.

- Bester Umweltschutz, dank einer Kraftstoffersparnis von 2,61%, nachgewiesen in ACEA Test M111FE
- Eine deutliche Reduzierung der Nox, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasnachbehandlungssysteme DPF* und GPF** ermöglicht
- Bestmöglicher Verschleißschutz bei Kaltstarts, dank des hochwertigen Additivpakets
- Ausgezeichneter Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß
- Hohe Oxydationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselinterwalle

Spezifikationen:

API C2
API SN Plus

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

PSA B71 2312 & B71 2302, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007, Toyota

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	844	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	50,34	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	9,9	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	230	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-42	ASTM D 97
VI		187	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de