Produktinformation

Platinum Future GF 6 0W-20

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

Platinum Future GF 6 SAE 0W-20 ist ein kraftstoffsparendes, synthetisches Motorenöl, entwickelt speziell für die modernen PKW-Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Automobilhersteller. Es ist für den Einsatz in Hybridfahrzeugen bestens geeignet.

Platinum Future GF 6 SAE 0W-20 sorgt für zuverlässigen Schutz vor LSPI-Effekt und Verschleiß bewegter Teile beim Kaltstart. Außerdem besteht ein zuverlässiger Schutz der Steuerkette.

Spezifikationen:

API SP
ILSAC GF-6A

Empfohlen für:

Nissan, Kia, Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, wenn ein Motorenöl mit SAE 0W-20 und oben genannten Spezifikationen empfohlen wird.

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	841,9	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	45,14	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	8,5	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	244	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-42	ASTM D 97
VI		167	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de