

LISol Primaform 100

LiSol Primaform 100 ist ein Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Betonfertigteilen und Sichtbeton.

Eigenschaften:

LiSol Primaform 100 verfügt über ein gutes Haftvermögen und sehr gute Trennwirkung, ist nicht aufbauend oder porenbildend, nicht emulgierbar und antikorrosiv eingestellt.

Verarbeitungshinweise:

LiSol Primaform 100 wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Das Trennmittel dünn auf die saubere, trockene Schalung aufsprühen.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

1000 l Container
200 l Fass
20 l Kanister

Lisol Schmierstoffe GmbH
Vorwerkstraße 5
D-06686 Lützen (OT Zorbau)

Auskunftsgebender Bereich: Ulrich Laimann
Telefon: +49 (0) 34444 / 90536
Telefax: +49 (0) 34444 / 90537
E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

Technische Daten

Stand: 29.01.2015

LISol Primaform 100

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,78	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	2,2	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -30	°C

Lisol Schmierstoffe GmbH

Vorwerkstraße 5

06686 Lützen OT Zorbau

Tel: 034444 / 90536

Fax: 034444 / 90537

Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

www.lisol-schmierstoffe.de

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.

