



Produktinformation

SUPRA-SYNTH HC 5W-40

HOCHLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL FÜR BENZIN- DIESEL- MOTOREN IN PKW UND LEICHTEN LKW

Beschreibung / Anwendung

LISol SUPRA-SYNTH HC 5W-40 ist ein zukunftsorientiertes Leichtlauf-Motorenöl, welches durch seine Additivierung, der Auswahl an Basisölen sowie der Viskositätseinstellung einen verschleißarmen und energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um trotz der niedrigen Viskosität (5W...) einen geringen Verdampfungsverlust garantieren zu können, erfolgt die Herstellung aus synthetischen Grundkomponenten, welche High-Tech-Ansprüchen der jüngsten Motorengeneration gerecht werden.

LISol SUPRA-SYNTH HC 5W-40 ist geeignet für den ganzjährigen Einsatz in PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie Dieselmotoren im leichten und mittleren Nutzfahrzeugesektor..

Eigenschaften:

- ◆ Sehr gute thermische/ oxidative Stabilität, die Bildung von Schlamm wird deutlich verringert
- ◆ Für den universellen Einsatz geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- ◆ Verringert wirkungsvoll die „Bore-Polishing“ - Bildung
- ◆ Reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- ◆ Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ◆ Für den Einsatz im Ganzjahres-Betrieb unter erschwerten Betriebsbedingungen geeignet

Das Produkt ist von führenden KFZ- Herstellern als Markenöl unter anderer Bezeichnung freigegeben und erfüllt folgende Spezifikationen / Qualifikationen / Tests:

Spezifikationen:

ACEA A3/B4,
API SL/CF

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

MB-Freigabe 229.5 Porsche A40 Renault RN 0700 / 0710
VW 502n 00 / 505 00, PSA B71 2296

Kennzahlen	Einheit	SUPRA-SYNTH HC 5W-40	Methode
Dichte bei 15°C	Kg/m ³	857	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /S	88,0	DIN ISO 2909
Viskosität bei 100°C	mm ² /S	14,5	DIN ISO 2592
Flammpunkt	°C	232	DIN 51562-1
Pourpoint	°C	-36	DIN 51562-1
VI		173	DIN ISO 3016

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Schmierstoffe GmbH

SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen

Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537

Internet: www.lisol-schmierstoffe.de ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de