

Technische Information



Sprühöl Hell, Sprühöl Graphitiert

Korrosionsschutzmittel

ANWENDUNG

- LISOL Sprühöle Hell und Graphitiert sind mineralölbasierend aufgebaut und bieten hervorragende Kriecheigenschaften. Sie werden dünn aufgetragen und ermöglichen einen hohen temporären Korrosionsschutz, der eine dauerhafte Konservierung gewährleistet.

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Verarbeitung durch Sprühen und Pinseln
- Sparsam im Verbrauch, hohe Wirtschaftlichkeit
- Ausbildung eines dünnen, öligen Filmes
- Hoher Flammpunkt
- Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: nicht erforderlich

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Hell	Graphitiert
Farbe	Visuell	Kg/m ³	gelbbraun	braunschwarz
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO	mm ² /s	868	868
Viskosität bei 40°C	12185	mm ² /s	22	24
Flammpunkt (PM)	DIN ISO 2592	°C	210	212
Pourpoint °C	DIN ISO 3016	°C	-18	-10

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de
www.lisol-schmierstoffe.de