Produktinformation

Super Lighttec 10W-40

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

Super Lighttec 10W-40 ist ein hochlegiertes HD-Mehrbereichsmotorenöl mit hochwertigen synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß- Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.
Dieses Öl ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven welches sich bestens al Ganzjahresöl für den gemischten Fuhrpark eignet. Die Vorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Die Mischbarkeit mit allen anderen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis ist gegeben.

- Sehr gute thermische/ oxidative Stabilität, die Bildung von Schlamm wird deutlich verringert
- Für den universellen Einsatz geeignet (Vorgaben der Motorenhersteller beachten)
- Verringert wirkungsvoll die „Bore-Polishing“ - Bildung
- Reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit

Spezifikationen:

API SL/CF, ACEA A3/B4

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

PSA Peugeot Citroen B71 2294, VW 501.01, 501.00, 500.00, BMW Spezial

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	868	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	91,4	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	13,8	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	>210	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-30	ASTM D 97
VI		163	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de