Produktinformation

Supra-Synth MID SAPS PD 5W-40

Beschreibung / Anwendung / Eigenschaften

Supra-Synth MID SAPS PD 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl basierend auf der HC-Synthese-Technologie (API-Gruppe III), Die hervorragenden Eigenschaften dieses Hochleistungs-Motorenöls sind auf die heutigen erschwerten Einsatzbedingungen und die verlängerten Ölwechselintervalle optimal abgestimmt. Dieses Produkt wird durch seine ideale Viskosität und der extremen Scherstabilität sämtlichen Fahrzeugen gerecht und hilft als echtes Leichtlauf-Motorenöl, Kosten zu sparen.

Supra-Synth MID SAPS PD 5W-40 ist gleichermaßen für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren geeignet, wobei die Betriebsvorschriften der Hersteller zu berücksichtigen sind. Der Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandliung zur Erfüllung der Abgasnorm EURO IV wird besonders empfohlen. Die Wirksamkeit der Abgasnachbehandlungssysteme wir durch den Einsatz über längere Laufzeiten gewährleistet.

- Sehr gute thermische/ oxidative Stabilität, die Bildung von Ablagerungen wird deutlich reduziert
- Für den universellen Einsatz in Otto- und Dieselmotoren geeignet
- Hervorragender Verschleißschutz
- Stabiler Schmierfilm, auch bei hohen Temperaturen
- Optimierte Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- Optimale Kaltstarteigenschaften

Spezifikationen:

API SN/CF, ACEA C3

Qualifikationen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

MB 229.51, Porsche A40, Stellantis FPW9.55535/09, VW 505.00/505.01, Abarth 0101 (rückwärtskompatibel), Abarth 0102 (rückwärtskompatibel), Fiat 9.55535-GH2 (rückwärtskompatibel), Fiat 9.55535-M2 (rückwärtskompatibel), Fiat 9.55535-S2 (rückwärtskompatibel), Fiat 9.55535-T2 (rückwärtskompatibel), Ford WSS M2C917-A, GM Dexos2™, Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D40

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de

Kennzahlen:

Kennzahlen	Einheit		Methode
Dichte bei15°C	Kg/m3	850	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	mm2/S	83,9	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	mm2/S	13,9	ASTM D 445
Flammpunkt	°C	240	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-45	ASTM D 97
VI		170	ASTM D 2270

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol® Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND
Vorwerkstraße 3 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 - Telefax: 034444 / 90537
Internet: lisol-schmierstoffe.de & schmierstoff-versand.de - E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de