

LISOL Synthrol 4,5 Synth SAE 75W-90



PRODUKTINFORMATION

Beschreibung / Anwendung

Synthrol 4,5 Synth SAE 75W-90 ist ein Synthetisches Getriebeöl, entwickelt für den gesamten Antriebsstrang, mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. Es ist für den Einsatz in Getrieben und Hinterachsen der Nutzfahrzeuge und PKW von MACK, MAN, Mercedes Benz, DAF, Iveco, Volvo und Renault Trucks empfohlen. Besonders geeignet für MACK-Hinterachsen mit längsten Wechselintervall bis zu 180.000km.

Synthrol 4,5 Synth SAE 75W-90 reduziert den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Standardölen und besitzt sehr gute Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften für eine optimale Schmierung der Achsen mit und ohne Hypoidversatz. Es bietet einen effizienten Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion durch beste EP Eigenschaften. Ein sehr gutes Kaltstartverhalten, beste Fließeigenschaften durch einen hohen Viskositätsindex, eine gute Filtrierbarkeit durch den Einsatz hochwertiger Schauminhibitoren lassen dieses Produkt zu einem, welches zur Sortenreduzierung im gemischten Fuhrpark einen großen Beitrag leistet

Spezifikation: API GL 4 / GL 5

Anwendungsempfehlungen / Freigaben unter anderer Bezeichnung:

DAF, DTFR 12B140 (235.8), MAN 314 Typ GA1, Typ Z2, MAN 342 Typ S1, Meritor 076-N, Scania STO 1:0 und 1:1G, Scania STO 2:0 A FS, VW G052911, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, Iveco 18-1805 RAM und RAS1

			Synthrol 4,5 Synth
Wert	Einheit	Prüfmethode	SAE 75W-90
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	866
Flammpunkt	°C	ASTM D 92	190
Pourpoint	°C	ASTM D 97	-51
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	101
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	15
VI		ASTM D 2270	157

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Parametern lediglich um circa Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISOL Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ E-Mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de