VALONA GR 7522 HC

Schneidöl

Hon- und Schleiföl

- sehr oxidationsbeständig
- sehr gute Hautverträglichkeit
- chlorfreie Formulierung
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke

EINSATZGEBIETE:

VALONA GR 7522 HC ist ein niedrigviskoses Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis speziell zum Schleifen, Profilschleifen und Honen von Fe-, NE-Metalle und Aluminium.

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr gute Anti-Wear und EP-Eigenschaften
sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
keine Nebel- und Geruchsbildung
wenig Geruchsbildung
gesundheitsschonend da keine polyzyklischen aromatische Kohlenwasserstoffe

PROPERTIES*

Typical parameters	Method	Unit	Value
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	840
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	21,5
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	> 220
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1b

* The above characteristic values are obtained with a usual tolerance in production and are not a specification.

CONTAINER

Article number	PU
202056	208 L
202055	1000 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

VALONA GR 7522 HC

November / 2026

TotalEnergies.de